



# Anticimex Smart Connect

**De Smart Connect is de centrale router waar alle Smart producten draadloos mee zijn verbonden. De router ontvangt en verwerkt alle data van de Smart producten op uw locatie en rapporteert 24/7 aan het Smart Datacenter.**

Het product bestaat uit een master, die tot wel 50 Smart producten met elkaar verbindt.

Het systeem draait op een zelfstandig draadloos netwerk zonder dat andere bestaande netwerken op locatie verstoord worden. De Smart Connect verstuurt de data die de knaagdiervallen en sensoren genereren naar het Smart Datacenter via het mobiele netwerk.

De Smart Connect wordt binnen aan de muur gemonteerd en verbonden met het 230V stopcontact. In het geval van een stroomstoring, maakt het apparaat gebruik van een ingebouwde oplaadbare reservebatterij.


De Smart producten zijn ideaal om te gebruiken in voedselverwerkende en productiebedrijven, farmaceutische en verpakkingsindustrieën, evenals in en rond appartementencomplexen, ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen en vele andere omgevingen. Op iedere locatie is het monitoren en beheersen van

plaaagdieren belangrijk ter bescherming van het gebouw, opslag en de gezondheid van mensen.


## **Anticimex Smart**

Anticimex Smart is een digitaal, intelligent systeem dat uw omgeving 24/7 monitort en beschermt tegen plaaagdieren.

Door continu bescherming te bieden en onmiddellijk over te gaan tot actie, voorkomen we overlast op een milieuvriendelijke manier. Daarnaast bieden we nog steeds onze overige diensten aan. Het beste van twee werelden: digitale automatisering en professionele expertise.



**1** – De Smart Connect verzamelt informatie van alle Smart producten.



**2** – En verstuurt alle data via het mobiele netwerk naar het Smart Datacenter.



## Smart Connect

---

Bediening	Elektronisch bedieningspaneel met GPRS data overdracht via SMS en e-mail naar Smart Datacenter. Draadloze data overdracht met 868 MHz / US 1915 Mhz naar Smart Catch en Smart Eye.
Stroomvoorziening	Standaard 230V stopcontact.
Dichtheidsklasse	IP 44
Afmetingen	L 175 / B 40 / H 179
Gewicht	0,4 kg

---